

## Série LW

Ecran à rétroéclairage LED 24" | 22"



L'essentiel pour un usage  
domestique et des  
environnements  
professionnels variés  
en usage intensif 24/7



La série LW prend totalement en compte les exigences de confort visuel et d'utilisation quotidienne. Plusieurs options de connectivité—DisplayPort, HDMI et VGA—garantissent la variété des applications multimédia et la flexibilité des connexions. Bénéficiant d'un rapport de contraste et de performances de couleurs remarquables, elle promet d'apporter le plaisir visuel dans le cadre professionnel et domestique en usage intensif 24 heures sans interruption !





### FAIBLE LUMIÈRE BLEUE

### Confort visuel

Le confort visuel est un point fort parmi toutes les qualités qui définissent la série LW. Le rétroéclairage sans scintillement et le filtre de lumière bleue de la série LW garantissent une expérience de visualisation confortable en réduisant la fatigue oculaire après de longues périodes d'utilisation.

### Connectivité et options multimédia flexibles


La polyvalence de la connectivité apporte une flexibilité considérable. Avec ses options d'entrée HDMI, DisplayPort et VGA, vous pouvez facilement connecter un écran de la série LW à vos périphériques actuels ou plus anciens, tels que des PC, des ordinateurs portables ou des lecteurs multimédia sur votre lieu de travail et à votre domicile.



Ordinateur portable



Lecteur multimédia



PC



HDMI



### Plaisir multimédia audiovisuel

Le rapport de contraste de 20 000 000:1, la température de couleurs précise et les paramètres de modes d'image prédéfinis pour lire des textes, parcourir des pages Web ou regarder des vidéos font de la série LW une plateforme multimédia performante. Pour regarder des vidéos ou écouter de la musique, vous pouvez utiliser ses haut-parleurs intégrés ou brancher vos écouteurs.

### Fonctionnalités

- Résolution Full HD 1920 x 1080
- Filtre de lumière bleue et moniteur doté de la technologie Flicker-free pour réduire le scintillement et augmenter le confort visuel
- Connectivités polyvalentes : DisplayPort, HDMI, VGA
- Taux de contraste dynamique 20,000,000:1
- Compatible norme VESA pour installation ergonomique



## Specifications

### LW-24E

### LW-22E

Dalle	Type de dalle Taille de la dalle Résolution Max. Taille du Pixel Luminosité Taux de contrast Angle de vue (H/V) Couleurs Temps de réponse	Rétroéclairage LED TFT LCD (Technologie TN) 23.5" FHD 1920 x 1080 0.272 mm 250 cd/m <sup>2</sup> 20,000,000:1 (DCR) 170°/160° 16.7M 3 ms	Rétroéclairage LED TFT LCD (Technologie TN) 21.5" FHD 1920 x 1080 0.248 mm 250 cd/m <sup>2</sup> 20,000,000:1 (DCR) 170°/160° 16.7M 3 ms
Fréquence (H/V)	H Freq. V Freq.	30 kHz-95 kHz 48 Hz-76 Hz	30 kHz-95 kHz 48 Hz-76 Hz
Entrées	DisplayPort HDMI VGA	x 1 1.4 x 1 15-Pin D-Sub x 1	x 1 1.4 x 1 15-Pin D-Sub x 1
Audio	Entrée Audio Sortie Audio HP intégrés	Stereo Audio Jack (3.5 mm) Stereo Audio Jack (3.5 mm) 2W x 2	Stereo Audio Jack (3.5 mm) Stereo Audio Jack (3.5 mm) 2W x 2
Alimentation	Transformateur Puissance En fonctionnement En veille Eteint	Intégré AC 100-240V, 50/60 Hz 19W (Allumé) < 0.5W < 0.5W	Intégré AC 100-240V, 50/60 Hz 19W (Allumé) < 0.5W < 0.5W
Conditions d'utilisation	Température Humidité Usage	0°C-40°C (32°F-104°F) 10%-85% (pas de condensation)	0°C-40°C (32°F-104°F) 10%-85% (pas de condensation)
Conditions de stockage	Température Humidité	-25°C-55°C (-13°F-131°F) 10%-85% (pas de condensation)	-25°C-55°C (-13°F-131°F) 10%-85% (pas de condensation)
Montage	VESA FPM/PMI	Oui (100 x 100 mm)	Oui (100 x 100 mm)
Support	Inclinaison	-4° to 20°	-5° to 18°
Sécurité	Fente de sécurité Kensington	Oui	Oui
Dimensions	sans support (W x H x D)	566.0 x 395.0 x 190.0 mm (22.3" x 15.6" x 7.5")	505.6 x 366.0 x 180.0 mm (19.9" x 14.4" x 7.1")
	Emballage (W x H x D)	622.0 x 423.0 x 130.0 mm (24.5" x 16.7" x 5.1")	558.0 x 374.0 x 124.0 mm (22.0" x 14.7" x 4.9")
Poids	sans support	3.6 kg (7.9 lb)	3.1 kg (6.8 lb)
	Emballage	5.2 kg (11.4 lb)	4.4 kg (9.7 lb)
Certificats	Certification & Conformité	FCC, CE, CB, BSMI, WEEE, RoHS, REACH, EAC	FCC, CE, CB, BSMI, WEEE, RoHS, REACH, EAC
Accessoires	Fournis	Power Cord, VGA Cable, Audio Cable, Quick Start Guide, Warranty Card	Power Cord, VGA Cable, Audio Cable, Quick Start Guide, Warranty Card
Options Accessoires		Support mural: PMK-01 Supports bureaux: DMC-01, DMC-02D, DMS-01D, DMS-01Q, ES-02 Support plafond (Paysage uniquement): CMP-01 + WMK-03 Supports muraux (Paysage uniquement): WMA-01, WMK-01, WMK-03	Support mural: PMK-01 Supports bureaux: DMC-01, DMC-02D, DMS-01D, DMS-01Q, ES-02 Support plafond (Paysage uniquement): CMP-01 + WMK-03 Supports muraux (Paysage uniquement): WMA-01, WMK-01, WMK-03

**Global Headquarters**

Taipei, Taiwan

**EMEA Regional Headquarters**

Capelle a/d IJssel, The Netherlands

**North & South America Regional Headquarters**

San Jose, CA, U.S.A.

**Asia-Pacific Regional Headquarters**

Taipei, Taiwan

**Canada Sales Office**

Vancouver, B.C., Canada

**China Sales Office**

Shanghai, China

**Czech Republic Sales Office**

Brno, Czech Republic

**Denmark Sales Office**

Støvring, Denmark

**Germany Sales Office**

Mechernich, Germany

**Italy Sales Office**

Livorno, Italy

**Poland Sales Office**

Warsaw, Poland

**Spain Sales Office**

Barcelona, Spain

**Ukraine Sales Office**

Lviv, Ukraine

[displays.agneovo.com](https://displays.agneovo.com)